

DT-Band

Compacta e versátil

Impressora térmica direta para impressão de pulseiras identificadoras de pacientes hospitalares, hóspedes de resort, sócios e visitantes de clube/ eventos.

 Alta velocidade de impressão - até 7 pol/seg;

 Utiliza rolos de pulseiras de até 2 polegadas de largura;

 Alta qualidade de impressão térmica (sem ribbon);

Por que decidir pela GDX?

Fabricada e desenvolvida pela GODEX INTERNATIONAL CO., LTD em TAIWAN, a GDX oferece ao mercado uma vasta linha de produtos de impressoras de códigos de barras que oferecem qualidade, design e preços competitivos. Disponibilizamos gratuitamente a nossos clientes, o GoLabel, um software completo que sincroniza com banco de dados e identifica automaticamente sua impressora. Venha para a GDX e surpreenda-se.

GDX

Ideal para
identificação
hospitalar e
eventos em
geral

USB, Serial e Ethernet



Imprime etiquetas e pulseiras



Compatível com pulseiras hospitalares



A melhor escolha no quesito custo-benefício



Acompanha gratuitamente o software GoLabel. A melhor ferramenta para automatizar seu negócio.



Design intuitivo,
fácil de usar.
Botões e funções
de acesso rápido.



Edite e monte sua
operação *standalone*
**(impressão sem
computador).**

*Disponível apenas para
impressoras GDX com display.



Possui a grande
**maioria dos
códigos de
barras.**



Gratuito, basta
adquirir qualquer
impressora GDX para
utilizar.



Conexão com banco de
dados **sem custo adicional**
(Excel, Txt, Access, DBF, SQL
Server e Oracle).



Converte suas etiquetas
para comandos
de impressão
(Ideal para programadores).



Suporte a 21 idiomas
diferentes incluindo
português.



Características		DT-Band
Hardware	Método de Impressão	Térmica direta
	Resolução	203 dpi
	Velocidade	Até 7 pol / seg
	Largura de Impressão	2,12 pol (54 mm)
	Compr. de Impres. Mín.	0,16 pol (4 mm)
	Compr. de Impres. Máx.	68 pol (1727 mm)
	Processador	32 Bit RISC CPU
	Memória RAM	16 MB
	Memória Flash	4 MB (2MB disponível para o usuário)
	Tipo de Sensor	Reflexivo móvel
Papel	Tipo de Mídia	Tarja preta, com intervalo entre etiquetas, com picote ou contínuo
	Largura	Min: 0,6 pol (15 mm) - Max: 2,36 pol (60 mm)
	Gramatura	Min: 0,003 pol (0,06 mm) - Max: 0,008 pol (0,20 mm)
	Diâmetro do Rolo	Max: 5 pol (127 mm)
	Diâmetro do Tubete	1 pol (25,4 mm), 1,5 pol (38,1 mm)
Software	Utilitário GoLabel	Ferramenta gratuita para desenhar etiquetas, para impressão manual e impressão via banco de dados.
	Utilitário GoTools	Ferramenta gratuita para diagnóstico de defeitos na máquina, para configuração e para carga de fontes, formatos e imagens.
	Linguagens de Progr.	PPLZ, PPLB, GZPL: autodetectadas. PPLA: via download do firmware
	Driver	MAC, Linux, Windows 2000/ XP / Vista / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP/ Vista / 7 / 8.1
Fontes Residentes	Bitmap	Bitmap fonts: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 e OCR A & B; Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotativas, caracteres simples 90°, 180°, 270° rotativas; Bitmap fonts 8 vezes expansíveis na horizontal e na vertical mais capacidade de download de novas fontes Bitmap.
	TTF	CG Triumvirate (Bold, Italic, Underline), rotacionáveis em 0°, 90°, 180°, 270°, mais capacidade de download de novas fontes TTF.
Códigos de Barras	1D	Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 com Shipping Bearer, Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Reom Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese, Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Steard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Codablock
	2D	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code e Aztec code
Code Pages		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Gráficos		Os tipos de arquivos gráficos residentes são BMP e PCX, outros formatos gráficos estão disponíveis para download a partir do software
Interfaces		USB (Tipo B), Serial (RS232), Ethernet (RJ-45)
Painel de Controle		Um LED de 3 cores de status: Verde, Laranja e Vermelho
		Tecla Feed
Energia		Seleção automática: 100-240 VAC. 50-60Hz
Temperatura	Operação	5°C até 40°C
	Armazenamento	-20°C até 50°C
Umidade	Operação	30 até 85% sem condensação
Agências reguladoras	Armazenamento	10 até 90% sem condensação
	Aprovações	CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, UL, cUL
Dimensões	Comprimento	8,58 pol (218 mm)
	Altura	6,77 pol (172 mm)
	Largura	3,94 pol (100 mm)
Peso		1,2 kg (sem suprimentos)
As características acima são apenas ilustrativas e poderão ser alteradas sem aviso prévio.		