GoDEX

Imprimante mobile 2/3 pouces

MX20 / MX30

Légère et portable. Robuste et endurante

Des options de connectivité intelligentes et pratiques pour une flexibilité exceptionnelle

Panneau de commande intuitif :

- 4 LED d'indication de statut
- 3 touches à membrane : marche/ amenée du papier/ Bluetooth

- Grande autonomie de la batterie
- Impression sur étiquettes ou sur papier continu
- Durée de veille de 72 h. Capable d'imprimer jusqu'à 3 000 étiquettes
- Fonction sleep pour économiser la batterie

Connectivité avec et sans fil

- Avec fil : ports RS323 et USB
- Sans fil : Bluetooth, Wi-Fi

Le boîtier de protection résistant à la poussière et à l'eau permet d'améliorer la stabilité de l'imprimante, qui est dotée d'un indice de protection IP54 (norme internationale)

Barcodes Made Easy

Caractéristiques techniques du produit

MX20 / MX30 Imprimante mobile

Modèle		MX20	MX30
Méthode d'impression		Thermique direct	
Résolution		203 dpi (8 points/mm)	
Vitesse d'impression		4 IPS maximum (101,6 mm/s)	
Largeur d'impression		1,89 pouces (48 mm)	2,8 pouces (72 mm)
Longueur d'impression		44,9 pouces (~1142 mm)	30 pouces (~762 mm)
Processeur		CPU 32 bits RISC	
Mémoire	Flash	Mémoire Flash 128 Mo (40 Mo de stockage utilisateur)	
	SDRAM	SDRAM 32 Mo	
Type de capteur		Capteur de fin de papier, capteur d'intervalle	
Support	Type	Reçu papier thermique direct, reçu anti-UV, étiquettes échenillées, alignement centré	Reçu papier thermique direct, reçu anti-UV, étiquettes échenillées, alignement côté gauche
		Taille de l'intervalle entre les étiquettes compris entre 2 et 4 mm. De préférence 3 mm.	
	Largeur	2,28 pouces (58 mm), fixe	Max 3,15 pouces (80 mm); min 1,5 pouce (38,1 mm)
	Diamètre du rouleau d'étiquettes	Max. 1,57 pouce (40 mm)	Max. 2,35 pouces (60 mm) sur mandrin de 0,5 pouce (12,5 mm)
	Épaisseur	Min 0,0508 mm, max 0,165 mm	Min 0,0508 mm, max. 0,165 mm
Langage de l'imprimante		Émulations GPOS ou émulations EZPL/GZPL/GEPL	
Logiciels	Logiciel de conception d'étiquettes	GoLabel (pour langage EZPL uniquement)	
	Pilote	Win CE, .NET, Pocket PC, Windows Mobile, MAC OS, Windows 2000/XP/VISTA/Windows 7/8	
	SDK	Win CE, .NET, Pocket PC, Windows Mobile, MAC OS, Windows 2000/XP/VISTA/Windows 7/8	
Polices intégrées	Polices Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 et OCR A & B. Polices autorisant la rotation à 0°, 90°, 180°, 270°	
	Polices TTF	Polices TTF (gras/italique/souligné). Polices autorisant la rotation à 0°, 90°, 180°, 270°	
Polices téléchargeables	Polices TTF	Polices autorisant la rotation à 0°, 90°, 180°, 270°	
	Polices asiatiques	16x16, 24x24. Chinois traditionnel (BIG-5), chinois simplifié (GB), japonais (JIS), coréen (KS)	
Codes à barres	Codes à barres 1-D	Code 39, Code 93, EAN 8/13(add on 2 & 5), UPC A/E(add on 2&5), I 2 of 5&I 2 of 5 avec Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128(subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM et GS1 DataBar	
	Codes à barres 2-D	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code et Aztec code	
Encodage caractères		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16	
Images		Les formats de fichiers graphiques BMP et PCX sont intégrés à l'imprimante. D'autres formats d'images sont téléchargeables à partir de GoLabel.	
Interfaces		Ports RS232+USB 2.0, connecteur de type mini-B Bluetooth 2.1+EDR	
Panneau de contrôle		4 LED bicolores signalent le statut d'alimentation, de la batterie, de communication et d'erreur. 3 boutons pour la mise sous tension, l'amenée du papier et les fonctions Bluetooth	
Adaptateur secteur		Alimentation à découpage I/P : 100 / 240 V CA, 50 / 60 Hz, CC 9 V / 2,0 A	
Batterie		Batterie rechargeable CC 7,4 V Lithium-ion, capacitance de 1150 mAH ou plus	Batterie rechargeable CC 7,4 V Lithium-ion, capacitance de 2500 mAH ou plus
Environnement	Température de fonctionnement	32°F à 122°F (0°C à 50°C)	
	Température de stockage	-4°F à 140°F (-20°C à 60°C)	
Humidité	Fonctionnement	10-90 %, sans condensation	
	Stockage	10-90 %, sans condensation	
Indice de protection		Protection contre la pénétration de corps solides et liquides, IP42 pour le boîtier, IP54 pour le boîtier de protection	
Niveau de chute		1,5 mètre de haut	
Homologation		CE EMC class B, CE EMR (EN55022) class B, FCC part 15B class B, FCC Part 15C class B, CCC, SRRC, NCC, CB, cUL, Energy Star V2.0	
Dimensions	Longueur	2,0 pouces (51 mm)	6,71 pouces (170,63 mm)
	Hauteur	3,3 pouces (84 mm)	3,11 pouces (79 mm)
	Largeur	5,1 pouces (129,55 mm)	4,48 pouces (114,01 mm)
Poids		0,72 livre (325 g), batterie comprise	1,45 livre (660 g), batterie comprise
Options		Câble USB Câble RS-232 Batterie Li-ion Station de charge de la batterie à 4 baies Adaptateur chargeur allume-cigare Boîtier de protection Bandoulière	Câble USB Câble RS-232 Batterie Li-ion Station de charge de la batterie à 4 baies Adaptateur chargeur allume-cigare Boîtier de protection WiFi (conforme à la norme IEEE 802.11b/g/n) Kit NFC RFID R/W (installation en usine)

**Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur propriétaire respectif.

Re 2.3 2013/8/1

GoDEX
www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe
Telephone : +49 2193 53396 0
Contact us : infoGE@godexintl.com