




Impresoras de Sobremesa RT863i

Excelente calidad a 600 ppp en una impresora de sobremesa

La RT863i es la impresora de sobremesa más compacta de 600 ppp con ribbon de 300m. Equipada con la más avanzada tecnología, la RT863i representa la más alta calidad de impresión a un precio asequible.



Gran pantalla táctil en color, para una configuración rápida e intuitiva.



Incorpora múltiples interfaces. Opción de Bluetooth o WiFi.



Innovador botón "C" para calibrar la etiqueta, fácil y rápidamente.

GoDEX



RT863i

Impresora de sobremesa

Modelo		RT863i
Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		600 ppp (puntos por pulgada) – 23,6 puntos/mm
Velocidad de Impresión		76 mm/seg
Anchura de Impresión		105,6 mm
Longitud de Impresión		Mín. 4 mm** ; máx. 381 mm
Procesador		CPU de 32 Bits RISC
Memoria	Flash	128MB Flash (60MB disponibles para descargas)
	SDRAM	32MB
Tipo de Sensor		Sensor reflexivo ajustable (completo). Sensor transmitivo, alineado al centro
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	Ancho	20 mm mín. – 118 mm máx.
	Grosor	0,06 mm mín. – 0,20 mm máx.
	Diámetro del rollo	Máx. 127 mm
	Diámetro del mandril	25,4 mm, 38,1 mm
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	300 m
	Ancho	30 mm mín. – 110 mm máx.
	Diámetro máximo	68 mm
	Mandril	25,4 mm
Emulaciones		EZPL / GEPL / GZPL con selección automática
Software	Programa de diseño	GoLabel (para EZPL únicamente)
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003 & 2008 、 MAC 、 Linux
	DLL	Win CE , .NET , Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Android
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 witj not readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock
	2-D Códigos de barras	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code y Aztec code
Páginas de Código		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software GoLabel
Interfaces		USB (Tipo B) USB Host (Tipo A) Serie RS-232 (conector DB-9) Ethernet 10/100 Mbps Paralelo (Mini-Centronics)
Panel de Control		Pantalla táctil color de 3,2" Botón de encendido / apagado Botón de avance Botón de calibración de la etiqueta
Alimentación		Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temperatura de funcionamiento	41°F a 104°F (5°C a 40°C)
	Temperatura de almacenamiento	-4°F a 140°F (-20°C a 60°C)
Humedad	Funcionamiento	20-85%, sin condensación
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC
Dimensiones	Fondo	280 mm
	Alto	195 mm
	Ancho	210 mm
Peso		2,7 Kg, sin consumibles
Opciones		Módulo despegador de etiqueta con sensor de presencia Módulo cortador Soporte externo para rollos de hasta 10" (250 mm) de diámetro Rebobinador externo Módulo Bluetooth Módulo WiFi (802.11 b/g/n) Reloj en tiempo real

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o marcas registradas de sus dueños respectivos.

** La altura mínima de impresión puede variar dependiendo de algunos aspectos del del material no estándar tales como tipo de etiqueta, grueso, espaciamiento, tipo de papel soporte, etc.

Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial para conocer la altura mínima de impresión.

Aplicaciones

Aplicaciones de las etiquetas y los códigos de barras

La **RT863i** es la impresora más compacta para la impresión de códigos de barras de alta calidad en todo tipo de aplicaciones.



Cosmética

Etiquetas de estantería,
números de serie,
ingredientes, etc.

Aplicaciones Médicas

Etiquetas para tubos,
identificación de
pacientes, muestras,
registros, etc.

Comercios

Etiquetas de precio, de
identificación, de envíos,
de joyería, registros,
etiquetas postales, etc.


GoDEX

PROGRAMA DE DISEÑO DE ETIQUETAS

Programa GoLabel /
Fácil de utilizar

El programa GoLabel es muy fácil de utilizar ya que gracias a su sistema gráfico, visualizará en pantalla el resultado final de la impresión. GoLabel es la primera opción en el diseño de etiquetas de forma fácil e intuitiva.

Visite www.godexintl.com para descargar gratuitamente el programa de diseño de etiquetas.




GoDEX

RIBBONS

Cintas de transferencia térmica
Godex de alta calidad

Godex suministra cintas de transferencia térmica Premium para todo tipo de aplicaciones de etiquetado.

- Cera
- Mixto cera / resina
- Resina



GoDEX
www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe
Telephone : +49 2195 59599 0
Contact us : infoGE@godexintl.com