



Máy in để bàn RT200 / RT230

Máy in mã vạch nhỏ phù hợp với mọi máy tính

RT200 khuôn nhỏ là giải pháp máy in hoàn hảo cho không gian nhỏ hẹp và giá thành là vấn đề quan trọng



Thiết kế vỏ sò hiện đại giúp dễ dàng tải nhân



Các cổng Ethernet, Nối tiếp và USB là các tính năng tiêu chuẩn mang lại thêm tính linh hoạt và sự mạnh mẽ



Cảm biến có thể điều chỉnh phạm vi rộng cho phép in trên các nhãn nhỏ và khó in



Nút chữ "C" cải tiến giúp cho việc Căn chỉnh nhãn trở nên đơn giản và nhanh chóng

Specification

RT200 / RT230

Model		RT200	RT230
Phương pháp in		Truyền nhiệt / Nhiệt trực tiếp	
Độ phân giải		203 dpi (8 chấm / mm)	300 dpi (12 chấm / mm)
Tốc độ in		5 IPS (127 mm/s)	4 IPS (102 mm/s)
Chiều rộng bản in		2,12" (54 mm)	2,24" (56,9 mm)
Độ dài bản in		Tối thiểu. 0,16 " (4 mm) **; Tối đa 68 " (1727 mm)	Tối thiểu. 0,16" (4 mm) **; Tối đa 30" (762 mm)
Bộ vi xử lý		32 Bit RISC CPU	
Bộ nhớ	Flash	8 MB Flash (4 MB sử dụng lưu trữ)	
	SDRAM	16MB	
Loại cảm biến		Cảm biến phản xạ có thể điều chỉnh Cảm biến truyền cố định và được căn giữa	
Decal mã vạch	Các loại:	Dạng liên tục, nhãn khoảng cách, cảm biến dấu đen và đục lỗ, chiều dài nhãn được đặt bằng cảm biến tự động hoặc lập trình	
	Chiều rộng	0,6" (15 mm) Min. - 2,36" (60 mm) Max.	
	Độ dày	0,003" (0,06 mm) Min. - 0,008" (0,2 mm) Max	
	Đường kính cuộn decal	Max. 5" (127 mm)	
	Đường kính lõi	1", 1,5" (25,4 mm, 38,1 mm)	
Ruy băng mực	Các loại	Wax, wax/resin, resin	
	Đường kính cuộn băng	1,5" (38 mm) Max.	
	Đường kính lõi	0,5" (12,7 mm)	
	Chiều dài	360' (110 m)	
	Chiều rộng	2,20" (56mm) – 2,32" (59mm)	
Ngôn ngữ máy in		Tự động chuyển ngôn ngữ EZPL, GEPL, GZPL	
Phần mềm	Phần mềm thiết kế nhãn	GoLabel (chỉ dành cho máy có ngôn ngữ EZPL)	
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003 & 2008 &2012 、 MAC 、 Linux	
	DLL	Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10	
Phông chữ tích hợp	Phông Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Phông chữ bitmap có thể xoay 0°, 90°, 180°, 270°, các ký tự đơn có thể xoay 0°, 90°, 180°, 270° Phông chữ bitmap có thể mở rộng 8 lần theo hướng ngang và dọc Phông TTF (In đậm / in nghiêng / gạch chân). Xoay 0°, 90°, 180°, 270°	
	Phông TTF		
Phông chữ tải xuống	Phông Bitmap	Có thể xoay 0°, 90°, 180°, 270°, các ký tự đơn có thể xoay 0°, 90°, 180°, 270°	
	Phông Asian	0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions	
	Phông TTF	Phông TTF (In đậm / in nghiêng / gạch chân). Xoay 0°, 90°, 180°, 270°	
Mã vạch	Mã vạch 1D	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (1 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart	
	Mã vạch 2D	Aztec code, Code 49, Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39	
Bộ mã		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737	
		WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257	
		Unicode UTF8 、 UTF16BE 、 UTF16LE	
Đồ họa		Các loại tệp đồ họa tích hợp là BMP và PCX, các định dạng đồ họa khác có thể tải xuống từ phần mềm	
Cổng kết nối		USB Device (B-Type)	
		Serial port: RS-232 (DB-9)	
		IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)	
Bảng điều khiển		Hai đèn LED hai màu (Sẵn sàng & Tĩnh trạng)	
		Phím điều chỉnh: FEED	
		Nút điều khiển Nút bật / tắt nguồn	
Điện năng yêu cầu		Tự động chuyển 100-240VAC, 50-60Hz	
Đồng hồ thời gian thực		Tiêu chuẩn	
Môi trường	Nhiệt độ hoạt động	41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
	Nhiệt độ bảo quản	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
Độ ẩm	Hoạt động	30-85%, không ngưng tụ	
	Bảo quản	10-90%, không ngưng tụ	
Chứng nhận		CE(EMC) 、 FCC Class A 、 CB 、 cUL 、 EAC 、 BIS 、 CCC	
	Kích thước	9.7" (245 mm)	
	Chiều cao	6.9" (175 mm)	
	Chiều rộng	5.3" (136mm)	
	Khối lượng	3,53 lbs (1,6 Kg), Không bao gồm vật tư tiêu hao	
Tùy chọn thêm		Dao cắt tự động	
		Máy bóc tem nhãn tự động	
		Giá đỡ cuộn tem nhãn bên ngoài, đường kính tối đa 10" (250mm). Máy cuộn decal tự động	

** Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo. Tất cả các tên công ty và/hoặc tên sản phẩm đều là nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.

Việc tuân thủ thông số về chiều cao in tối thiểu và tốc độ in tối đa có thể phụ thuộc vào sự khác nhau về chất liệu không tiêu chuẩn như: loại nhãn, độ dày, khoảng cách, cấu trúc lót, v.v. GoDEX vui lòng kiểm tra các chất liệu không tiêu chuẩn về chiều cao in tối thiểu và tốc độ in tối đa.