RT860i

Une qualité d'impression hors norme pour une imprimante de bureau, avec 600 DPI

L'imprimante RT860i est la première imprimante de bureau 600 DPI au monde. À l'aide de technologies de pointe, l'imprimante RT860i offre une impression haut de gamme pour un prix abordable.

Écran tactile élargi pour une utilisation intuitive et facile. Aperçu avant impression des étiquettes et interface conviviale.

Intégrés par défaut, les ports Ethernet, USB 2.0, série et USB Host apportent flexibilité et puissance

Le support de rouleau d'étiquettes sans tige permet de charger facilement les étiquettes et assure une alimentation fluide en étiquettes

Calibrage simple et rapide grâce au bouton « C » innovant

Caractéristiques techniques

RT860i Imprimante de bureau

Modèle		RT860i
Méthode d'impression		transfert thermique/thermique direct
Résolution		600 dpi (23,6 points/mm)
Vitesse d'impression		3 IPS
Largeur d'impression		4,16 pouces (105,6 mm)
Longueur d'impression		Min 0,16 pouce (4 mm)** Max. 15 pouces (381 mm)
Processeur		CPU ARM9
Mémoire	Flash	Mémoire Flash 128 Mo (60 Mo de stockage utilisateur)
	SDRAM	SDRAM 32 Mo
Type de capteur		Capteur réfléchissant réglable et capteur transmissif, alignement à gauche
Support	Type	Support continu, étiquettes échenillées, détection de trace noire et découpes (perforation) ; longueur de l'étiquette programmée ou détectée automatiquement
	Largeur	Min. 0,79 pouce (20 mm) ; Max. 4,64 pouces (118 mm)
	Diamètre du rouleau d'étiquettes	Max. 5 pouces (127 mm)
	Épaisseur	Min. 0,003 pouce (0,06 mm) ; max. 0,01 pouce (0,25 mm)
	Diamètre du mandrin	1 pouce, 1,5 pouce (25,4 mm, 38,1 mm)
Support	Type	Cire, cire/résine, résine
	Longueur	360 pieds (110 m)
	Largeur	Min. 1,18 pouce (30 mm) ; max. 4,33 pouces (110 mm)
	Diamètre du rouleau de ruban	Max. 1,57 pouce (40 mm)
	Diamètre du mandrin	0.5 pouce (12,7 mm)
Langage de l'imprimante		EZPL, GEPL, GZPL (transition automatique)
Logiciels	Logiciel de conception d'étiquettes	GoLabel (pour langage EZPL uniquement)
	Pilote	Windows XP, Vista, Win7, Server 2003 et 2008
	SDK	Windows XP, Vista, Win7, Server 2003 et 2008
Polices intégrées	Polices Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 et OCR A & B. Polices autorisant la rotation à 0°, 90°, 180°, 270°
	Polices TTF	Polices TTF (gras/italique/souligné). Polices autorisant la rotation à 0°, 90°, 180°, 270°
Polices téléchargeables	Polices TTF	Polices autorisant la rotation à 0°, 90°, 180°, 270°
	Polices asiatiques	16x16, 24x24. Chinois traditionnel (BIG-5), chinois simplifié (GB), japonais (JIS), coréen (KS)
Codes à barres	Codes à barres 1-D	Code 39, Code 93, EAN 8/13(add on 2 & 5), UPC A/E(add on 2&5), I 2 of 5&I 2 of 5 avec Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128(subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM et GS1 DataBar
	Codes à barres 2-D	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code et Aztec code
Encodage caractères		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16
Images		Les formats de fichiers graphiques BMP et PCX sont intégrés à l'imprimante. D'autres formats d'images sont téléchargeables à partir de GoLabel.
Interfaces		Port série : RS-232(DB-9) Port pour périphérique USB (de type B) Port Ethernet IEEE 802.3 10/100Base-Tx (RJ-45) USB Host (de type A)
Panneau de contrôle		Écran tactile LCD couleur de 3,2 pouces Touche de commande : FEED Bouton de calibrage Bouton marche/arrêt
RTC		Standard
Alimentation		Commutation automatique
Environnement	Température de fonctionnement	41°F à 104°F (5°C à 40°C)
	Température de stockage	-4°F à 140°F (-20°C à 60°C)
Humidité	Fonctionnement	10-90 %, sans condensation
	Stockage	10-90 %, sans condensation
Homologation		CE EMC class B, FCC class A, CB, cUL, CCC Energy Star V2.0
Dimensions	Longueur	11,0 pouces (280 mm)
	Hauteur	7,7 pouces (195 mm)
	Largeur	8,3 pouces (210 mm)
Poids		5,9 livres (2,7 kg), sans les consommables
Options		Distributeur d'étiquettes avec module de détection des étiquettes Module de massicot Dérouleur externe d'étiquettes Ré-enrouleur externe d'étiquettes Port parallèle (Mini-Centronics, installation en usine) Module Bluetooth (installation par le fournisseur) Module WiFi de serveur d'impression (installation par le fournisseur)

GoDEX
www.godexintl.com

GoDEX International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

GoDEX Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

GoDEX China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

GoDEX Europe
Telephone : +49 2193 53396 0
Contact us : infoGE@godexintl.com