


ZX400/ZX400i 輕工業機系列

典雅精巧·穩定耐用

ZX400/ZX400i系列延續了科誠工業型條碼列印機的精典設計,精簡的結構設計, 是最佳優化空間的選擇。金屬列印機芯確保長時間大量列印的品質穩定。人性化的操作











• 快速紙張設定 - 紙張定位,一鍵到位。

- 親民操作介面 2.4吋彩色LCD顯示屏及操作鍵 · 圖形操控介面 · 所有操作輕鬆上手。(適用於ZX420i/430i)
- 列印多樣的標籤耗材 紙張、布標、卡紙等,支援多種不同耗材的列印。
- **完整選購配件** 裁刀, 剝紙器, 無線模組, 藍芽模組 · 可依據不同的應用選搭。
- 簡易的維修設計 針對機器內消耗品如滾輪、印表頭等、不需特殊工具即可更換。
- 清晰持久高列印品質 高質量列印品質,可每日大量列印。
- 免費條碼編輯軟體 科誠GoDEX獨創條碼編輯軟體GoLabel,直觀操作,所印即所見。





ZX400/ZX400i 系列 產品規格

機種		ZX420i	ZX430	ZX430i
列印模式	熱感式/熱轉式兩用			
解析度	203 dpi (8 dot/mm)		300 dpi (12 dots/mm)	
列印速度	可達6 ips (152 毫米/秒)		可達 4 ips (102 毫米/秒)	
列印寬度	最大為 4.25吋 (108毫米)		最大為 4.16吋 (105.7毫米)	
列印長度	最小為 0.16吋 (4 毫米)**; 最大為	3 157 44吋 (3999亳米)	最小為 0.16吋 (4 毫米)**; 最大為	. 73 19吋(1859 亳米)
中央處理器		9 137.44年1 (3333 毛八)	或·)·//// (中毛/八) , 或/八////	75.15年 (1055 亳州)
	32 位元高效能微處理器	- 60 1 10 10 10 10 10 11 1		
記憶體	128 MB Flash (使用者可用容量為			
感應器形式	反射式感應器:可移動式置左對於			
	透光式感應器:可移動式置左對於			
	紙張類型:連續紙、間距標籤紙、	・黑線標記紙或打孔紙等・標籤長	度可自動偵測或手動命令強制控制	
	紙張寬度 : 最小為 1吋 (25.4 毫米) – 最大為 4.64吋 (118 毫米)			
	紙張厚度: 最小為 0.003吋 (0.076 毫米) – 最大為 0.01吋 (0.25 毫米)			
紙張規格	紙捲外徑: 最大為 8吋 (203.2 毫米) 3吋芯 (76.2 毫米)			
	最大為 6吋 (152.4 毫米) 1.5吋芯 (38.1 毫米)			
	最大為 5时 (127 毫米) 1吋芯 (25.4 毫米)			
	紙捲軸芯:最小為.1吋(25.4毫米	· ド) – 最大為 3吋 (76.2 毫米)		
	紙捲軸芯: 最小為. 1 吋 (25.4 毫米) – 最大為 3吋 (76.2 毫米) 材質: 一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型			
	長度:最大為 1476′ (450 米)	0 100 DA		
	寬度:最小為.1.18吋(30毫米)-	- 最大為 4 33吋 (110 臺米)		
碳帶規格		(110 毛八)		
	最大外徑: 3吋 (76.2 毫米)			
	軸芯: 1吋 (25.4 毫米) (僅供使用外捲類型碳帶)			
提升哲学	,	i+T)t伤		
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動			
軟體	標籤排版軟體. GoLabel (僅支援EZPL)			
	驅動程式: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 8 Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux			
	SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS			
	Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B			
內建字體	列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°·並可水準或垂直放大8 倍。			
	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°。			
	Bitmap 字體: 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°			
	亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001)			
下載字體	列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° · 並可水準或垂直放大8倍。			
	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°。			
			•	
			•	
	向量字體: (粗體/斜體/底線). ⁷ 1-D條碼:	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°	。 93, Code 128 (subset A, B, C), EA	N-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits
	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). ¹ 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA	N-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5
條碼種類	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). ¹ 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Cod nan Post Code, GS1 DataBar, HI	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5
條碼種類	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI 「-128, ITF 14, Japanese Postnet	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128,
條碼種類	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 草 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri:	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI 「-128, ITF 14, Japanese Postnet	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128,
條碼種類	向量字體: (粗體/斜體/底線). 可 1-D條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D條碼:	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI 「-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight
條碼種類	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 草 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Cod nan Post Code, GS1 DataBar, HI T-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code,	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight
	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 草 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850,851,8	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code,	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight
條碼種類碼	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI r-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 552, 855, 857, 860, 861, 862, 86: 53, 1254, 1255, 1257	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code,	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight
碼頁	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI r-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 552, 855, 857, 860, 861, 862, 865 53, 1254, 1255, 1257	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code,	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight
	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX, 其他圖	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code an Post Code, GS1 DataBar, HI [-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 ck F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 865 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 圆檔類型可經軟體控制支援	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 8, 865, 866, 869	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con
碼頁	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 86: 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 國權類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code,	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type)
碼頁	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX, 其他圖	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 86: 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 國權類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 8, 865, 866, 869	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type)
碼頁 圖形處理	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX, 其他圖	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 86: 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 國權類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 8, 865, 866, 869	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type)
碼頁 圖形處理	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX, 其他圖	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 86: 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 國權類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠
碼頁 圖形處理	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8 、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX, 其他圖	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 個檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠
碼頁 圖形處理 傳輸介面	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 頁 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX, 其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type)	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 個檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Com USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type)
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 電 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Coextension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX, 其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type)	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 of k F, Datamatrix code, MaxiCode 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 8, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Com USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器
碼頁 圖形處理 傳輸介面	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 電 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Coextension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type)	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 of k F, Datamatrix code, MaxiCode 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 個檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺朋 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵:FEED	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Com USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX, 其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type)	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 552, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 個檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺朋 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開/關鍵	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX, 其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開 / 關鍵	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 of k F, Datamatrix code, MaxiCode 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 個檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺朋 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵:FEED	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵:FEED
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX, 其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 552, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 間檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺朋 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他屋 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F-16LE Il 横類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺朋 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他圖 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE Il 檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 国動轉換供應器) 40°C)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電源	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C t	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE Il 檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 国動轉換供應器) 40°C)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Com USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電源	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他圖 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C t 操作濕度: 20-85%, 非凝結	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE Il 檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 国動轉換供應器) 40°C)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電源 工作環境 濕度	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他圖 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C t 操作濕度: 20-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%,非凝結.	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI r-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Com USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電源 工作環境	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他圖 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C t 操作濕度: 20-85%, 非凝結	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI r-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Com USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電源 工作環境 濕度	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他圖 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C t 操作濕度: 20-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%,非凝結.	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI r-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電源 工作環境 濕度	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloo Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C t 操作濕度: 20-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%,非凝結 CE (EMC)、FCC Class B、CB、L	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI r-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電源 工作環境 濕度 安規	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matri: 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8 、 UTF16BE、 UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C t 操作濕度: 20-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%,非凝結 CE (EMC)、FCC Class B、CB、L 長度 15.86吋 (403 毫米)	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI r-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 863 53, 1254, 1255, 1257 F16LE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電作環境 工作 濕度 安規 機種尺寸	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 頁 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Coextension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C t) 操作濕度: 20-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%,非凝結 CE (EMC)、FCC Class B、CB、L 長度 15.86吋 (403 毫米) 高度 10.79吋 (274 毫米) 寬度 10.24吋 (260 毫米)	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 86; 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 周檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺朋 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 自動轉換供應器) 40°C) to 60°C)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Com USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電源 工作環境 濕度 安規	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: 4°F to 140°F (-20°C t) 操作濕度: 20-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%,非凝結 CE (EMC)、FCC Class B、CB、U 長度 15.86时 (403 毫米) 高度 10.79时 (274 毫米) 亮度 10.24时 (260 毫米) 機體不含其他耗材或選購配備重量	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 86; 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 周檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺朋 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 自動轉換供應器) 40°C) to 60°C)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電作環境 工作 濕度 安規 機種尺寸	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他圖 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵 M:張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: 4°F to 140°F (-20°C ti 操作濕度: 20-85%, 非凝結 储存濕度: 10-90%,非凝結 CE (EMC)、FCC Class B、CB、U 長度 15.86时 (403 毫米) 高度 10.79时 (274 毫米) 寬度 10.24时 (260 毫米) 機體不含其他耗材或選購配備重調 剝紙器 (經銷商安裝)	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 86; 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 周檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺朋 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 自動轉換供應器) 40°C) to 60°C)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電源 工作環境 安規 機體重量	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C t 操作濕度: 20-85%, 非凝結 信存濕度: 10-90%,非凝結 CE (EMC)、FCC Class B、CB、U 長度 15.86时 (403 毫米) 高度 10.79时 (274 毫米) 寬度 10.24时 (260 毫米) 機體不含其他耗材或選購配備重調 剝紙器 (經銷商安裝) 裁刀 (經銷商安裝)	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 86; 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 周檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺朋 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 自動轉換供應器) 40°C) to 60°C)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Con USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電作環境 工作 濕度 安規 機種尺寸	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 4°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C t 操作濕度: 20-85%, 非凝結 储存濕度: 10-90%,非凝結. CE (EMC)、FCC Class B、CB、L 長度 15.86时 (403 毫米) 高度 10.79时 (274 毫米) 寬度 10.24时 (260 毫米) 機體不含其他耗材或選購配備重 剝紙器 (經銷商安裝) 裁刀 (經銷商安裝)	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 86; 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 周檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺朋 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 自動轉換供應器) 40°C) to 60°C)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Com USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開/關鍵
碼頁 圖形處理 傳輸介面 計時裝置 控制面板 電源 工作環境 安規 機體重量	向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可 1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Co extension),EAN 128, FIM, Germ with Shipping Bearer Bars, ISBT Standard 2 of 5, Telepen, Matriz 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codabloc Codepage 437, 737,850, 851, 8 Windows 1250, 1251, 1252, 12: Unicode UTF8、UTF16BE、UTF 預設支援單色BMP、PCX,其他區 USB 2.0連接埠 (B-Type) 標準內鍵 兩組LED指示燈: Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C t 操作濕度: 20-85%, 非凝結 信存濕度: 10-90%,非凝結 CE (EMC)、FCC Class B、CB、U 長度 15.86时 (403 毫米) 高度 10.79时 (274 毫米) 寬度 10.24时 (260 毫米) 機體不含其他耗材或選購配備重調 剝紙器 (經銷商安裝) 裁刀 (經銷商安裝)	可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° ode 11, Code 32,Code 39, Code nan Post Code, GS1 DataBar, HI F-128, ITF 14, Japanese Postnet x 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 c k F, Datamatrix code, MaxiCod 52, 855, 857, 860, 861, 862, 86; 53, 1254, 1255, 1257 F16LE 周檔類型可經軟體控制支援 USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺朋 彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵: FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵 自動轉換供應器) 40°C) to 60°C)	e 93, Code 128 (subset A, B, C), EA BC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 Logmars, MSI, Postnet, Plessey, F r 5 digit extension), UCC/EAN-12 le, Micro PDF417, Micro QR code, 3, 865, 866, 869 USB 2.0連接埠 (B-Type)	2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 Planet 11 & 13 digit, RPS 128, 8 K-Mart and Random Weight , PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Com USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 彩色LCD顯示幕及操作鍵 —組多功能硬體控制鍵:FEED 電源開/關鍵

^{****}選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動·均以實際出貨為主·恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

^{****}因應不同耗材特性,實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

產品應用

條碼及標籤應用

ZX400/ZX400i 系列條碼標籤印表機適用於多種行業應用,提供您更有效率解決方案。



零售業

價格標籤、吊牌、商品內容物標示、 珠寶標籤、掛號收據、郵遞標籤、 郵資券印製等。

物流倉儲運輸業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、物流運送標籤、配送進度追蹤、外箱/棧板標籤、郵遞標籤、快遞單據或其 他產業特殊應用。

製造業

產品標籤、製造標示、外箱/棧板標籤、 包裝標籤,進出口記錄單等

GoDEX

RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶 原廠優質製造,您的第一選擇

GoDEX優質熱轉印碳帶·全方位滿足您條碼列印的需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶



GoDEX

LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載 GoLabel 軟體 輕鬆編輯條碼標籤!

科誠獨家研發 GoLabel 軟體讓您輕鬆設計 各種類型的標籤。簡潔的介面、操作容易· 是您條碼標籤軟體的首選!

請到 GoDEX 網站 www.godexintl.com 免費下載,即刻體驗!





Godex International 科誠股份有限公司 台北科誠 (總部) 電話:+886 2 2225 8580 郵件地址:infoGT@godexintl.com

Godex Americas 美國科誠 電話: +1 805 987 5100 郵件地址: infoGA@godexintl.com Godex China 上海科誠 電話:+86 21 56651313 郵件地址:infoGC@godexintl.com Godex Europe 歐洲科誠 電話: +49 2195 59599 0 郵件地址: infoGE@godexintl.com