EZ6200Plus/EZ6300Plus

Notre imprimante 6 pouces conçue pour les usages intensifs

Imprimante de codes à barres 6 pouces industrielle, pour vos applications les plus exigeantes. Idéale pour les étiquettes larges, tous supports ou presque.

Écran LCD simple et intuitif pour indiquer à tout moment le statut de l'imprimante Parfaitement adaptée au mode autonome (sans PC)

Montage optimale des têtes d'impression pour remplacement rapide des têtes thermiques (TPH)

Rembobinage automatique du ruban avec détection extérieur/intérieur Installation et utilisation faciles

Modification facile des étiquettes et des codes à barres avec le logiciel de conception d'étiquettes gratuit GoLabel

Barcodes Made Easy

Caractéristiques techniques du produit

EZ6200Plus / EZ6300Plus Imprimante de bureau

Modèle	EZ-6200Plus	EZ-6300Plus
Méthode d'impriession	Transfert thermique / Direct Thermique	
Résolution	203 dpi (8 points/mm)	300 dpi (12 points/mm)
Vitesse d'impression	150 mm/s (6 IPS)	102 mm/s (4 IPS)
Largeur d'impression	168 mm (6,61")	
Longueur d"impression	Min. 4 mm (0,16")** ; Max. 3000 mm (118")	Min. 4 mm (0,16")** ; Max. 1371 mm (54")
Mémoire	4MB Flash (2MB réservé à l'utilisateur) ; 16MB SDRAM	
Type de détection	Cellule réflective et transmisive ajustable (positionée à gauche)	
Méthode d'impriession	Types:continu,étiquettes échenillée,ticket avec marque noir ou trou débouché,longueur étiquette auto détectée ou programmée Largeur (déchirement): 50,8 mm (2") Min. - 178 mm (7") Max. Largeur (cutter): 165 mm (6,5") Max. Largeur (cutter industriel rotatif): 172 mm (6,8") Max. Largeur (pré-décollage / ré-enrouleur): 178 mm (7") Max. Epaisseur: 0,06 mm (0,003") Min. - 0,25 mm (0,01") Max. Diamètre du rouleau d'étiquette: Max.203,2mm(8") avec diamètre intérieur 76,2 mm(3")/Max.152,4mm(6") avce diamètre intérieur 38,1mm(1,5") Diamète du mandrin: 38,1 mm (1,5") - 76,2 mm (3")	
Résolution	Types: Cire; Cire/Résine; Résine Longueur: 450 m (1471') Largeur: 60 mm (2,36") Min. - 174 mm (6,85") Max. Diamètre du rouleau ruban: 76 mm (2,99") Diamètre intérieur: 25,4 mm (1") Encrage intérieur et encrage extérieur automatique	
Vitesse d'impression	EZPL, GEPL (Godex Eltron® Printer Language), GZPL (Godex Zebra® Printer Language)	
Largeur d'impression	Logiciel de conception d'étiquettes: QLabel-IV (EZPL uniquement) Pilotes et DLL: Windows 2000, XP et Vista	
Polices imprmante	Polices bitmap: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 et OCR A & B Polices bitmap rotation permise: 90°, 180°ou 270°, caratères unique rotation permises 90°, 180°, 270° Police bitmap extensible verticalement ou horizontalement jusqu'à 8 fois Police vectorielles rotation permises: 90°, 180°, 270°	
Police téléchargable	Polices bitmap rotation permise: 90°, 180° ou 270°, caratères unique rotation permises 90°, 180°, 270° Police asiatique extensible verticalement ou horizontalement jusqu'à 8 fois Police vectorielles rotation permises: 90°, 180°, 270°	
Code à barres	Code à barres 1-D: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar	
	Code à barres 2-D: : PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code	
Encodage caractères	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)	
Graphique	La fichers graphiques résidents sont de type BMP et PCX, d'autres formats graphiques sont téléchargables à partir du logiciel	
Interface	Port série: RS-232 (DB-9) Port USB (activé par défaut) Emplacement pour carte Compact Flash Serveur d'impression Ethernet 10/100Mbps (désactivé par défaut, désactiver l'USB pour l'utiliser)	
Paneau de contrôle	Ecran LCD rétro-éclairé: 128 x 64 points ou 4 lignes x 16 caractères Trois LEDs d'information sur l'état de l'imprimante: en marche, fin de ruban, fin d'étiquette Touches de contrôle: FEED, PAUSE et CANCEL	
Horloge temps réel	Standard	
Alimentation	Alimentation aut régulée 100-240VAC, 50-60Hz	
Environnement	Température de fonctionnement: 5°C à 40°C (41°F à 104°F) Température de stockage: -20°C à 50°C (-4°F à 122°F)	
Humidité	Fonctionnement: 30-85%, sans condensation Stockage: 10-90%, sans condensation	
Homologation	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
Dimension	Longueur: 516 mm (20,31") Hauteur: 285 mm (11,22") Largeur: 345 mm (13,58")	
Poid	16,7Kg (36,8 lbs), sans les consommables	
Options	Cutter rotatif Ré-enrouleur interne avec recepteur d'étiquette Port paralléle (Centronics 36-broches) et Port PS2 Interface industrielle I/O pour applicateur (1 entrée, 3 sorties, alimentation 500mA @ 5V) Serveur d'impression WIFI 802,11 b/g (désactivé par défaut, désactiver l'USB pour l'utiliser. La carte Ethernet doit être retirée) Dérouleur d'étiquette externe pour des bobines de 250 mm Ré-enrouleur d'étiquette externe	

*Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur propriétaire respectif.
** La conformité avec la hauteur d'impression minimale indiquée peut dépendre des variables de supports non-standard, par exemple : type d'étiquettes, épaisseur, espacement, composition du liner, etc. Godex teste volontiers les supports non-standard afin de déterminer les possibilités de hauteur d'impression minimum.

GoDEX
www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe
Telephone : +49 2193 53396 0
Contact us : infoGE@godexintl.com